

Générateurs Mini Pro 300 V et Mini 500 V

- A voltage constant ou courant constant
- Sélection par incrément de 1 V ou de 1 mA
- Affichage LED
- 2 sorties
- Compacts et légers
- Minuteur 1 à 999 minutes ou en continu avec fonction alarme
- Boîtier en polycarbonate, base aluminium

022099



022237



Modèle	Générateur Mini Pro 300 V	Générateur Mini 500 V
Puissance	60 W 10-400mA 10-300 V	120 W 10-400mA 10-500 V
Température de fonctionnement	Température ambiante à + 40 °C	Température ambiante à + 40 °C
Dimensions (mm)	13x 189 x 85	140 x 191 x 84
Poids	0,9 kg	NC
Minuteur	1 à 999 minutes avec alarme	1 à 999 minutes avec alarme
Référence	022099	022237
€ HT	NC -	NC -

Générateur myVolt mini

Voltage constant (V)	100 ou 200
Intensité max. (mA)	200
Puissance max. (W)	40
Nombre de sorties	2
Alimentation	230 - 240 V, 50 - 60 Hz
Dim. l x p x h (cm)	16 x 11,5 x 5,7
Poids (g)	400
Référence	062693
€ HT	NC -

- Générateur ultra compact à deux sorties
- Appareil basique pour application à voltage constant
- 2 tensions constantes au choix, 100 ou 200 V



Générateur myVolt touch

- Pour l'électrophorèse sur gel d'agarose ou d'acrylamide
- Programmation intuitive
- Peut être positionné horizontalement ou verticalement
- Ecran tactile avec rotation automatique
- Mode tension constante ou intensité constante
- Détection de surcharge, de changement de charge et d'absence de charge
- Unité superposable

Intensité (mA)	5 à 400
Incrément intensité (mA)	5
Tension (V)	10 à 300
Incrément tension (V)	5
Puissance max (W)	80
Minuterie	1 min à 99 h 59 min
Nombre de sorties	4
Dim. écran (mm)	50,8 x 50,8
Alimentation	230 V, 50 Hz
Dim. (cm) l x p x h	21,5 x 15,5 x 9,75
Poids (kg)	1,6
Référence	062694B
€ HT	NC -

