

Bain histologique

Bain histologique pour inclusions en paraffine "Termofin".

- Pour températures réglables de 40 °C jusqu'à 80 °C
- Stabilité ± 1 °C
- Recouvert de Teflon
- Cuve intérieure, partie supérieure et couvercle recouverts de PTFE de couleur noire mate indélébile
- Avec orifice pour thermomètre lecteur de la température
- Panneau de commande : interrupteur général, thermostat régulateur de la température, synchronisé avec une lampe de signalisation
- Applications : pour fusion et conservation de paraffine à l'état liquide qui permet la visualisation des coupes de tissus

Capacité	4 litres
ø x hauteur utile	250 x 100 mm
ø x hauteur extérieure	340 x 140 mm
Consommation	430 W
Poids	2,3 kg



Référence	Désignation	€ HT
068649	Bain histologique pour inclusion en paraffine	NC -

Tiroirs de rangement

- En polystyrène
- Pour l'archivage de 165 moules d'inclusion ou 250 cassettes par tiroir
- Résistants aux chocs
- Etiquettes d'identification incluses
- Disponibles en packs avec cassettes ou moules d'inclusion



Référence	Désignation	€ HT
040669	6 tiroirs de rangement seuls	NC -
040670	Pack 6 tiroirs + 1000 anneaux d'inclusion	NC -
040671	Pack 6 tiroirs + 1500 cassettes	NC -
039907	Pack 6 tiroirs + 1500 Histosettes I	NC -
040672	Pack 6 tiroirs + 1500 Histosettes II	NC -

Paraffine Paraplast-Plus

Pour l'inclusion des échantillons.

- Livrée sous forme de paillettes
- Température de fusion : 56 °C
- Sac de 1 kg



Référence	Désignation	€ HT
140320	Paraplast Plus 1 kg	NC -

Retrouvez nos colorants et décolorants pages 594 et 595



Distributeur de paraffine

- Enceinte extérieure métallique recouverte epoxy
- Cuve intérieure et couvercle en aluminium recouvert de PTFE de couleur noire indélébile
- Robinet d'écoulement avec chauffage incorporé

Capacité (l)	4
ø x h utile (cm)	20 x 15
ø x h extérieur (cm)	28 x 30
Consommation (W)	400
Poids (kg)	5
Référence	068646
€ HT	NC -



Pour températures réglables de l'ambiante + 5 °C jusqu'à 100 °C. Stabilité ± 1,5 °C. Panneau de commande :

- interrupteur général, avec indicateur lumineux ;
- lampe de signalisation du fonctionnement du chauffage ;
- thermostat régulateur de la température ;
- régulateur de la température du robinet d'écoulement.

Distributeur de paraffine 5 l



- Capacité de 5 litres de paraffine
- Indicateur LED d'allumage
- Ecran LCD rétroéclairé
- Possibilité de programmer l'heure de début et de fin de cycle de chauffage

Capacité	Réservoir de 5 l
Paramètres programmables	Heure de début et de fin
Dimensions (mm)	410 x 440 x 360
Alimentation	220 V, 50 Hz
Référence	942904
€ HT	NC -