

## Thermoscelleuse automatisée pour plaques ALPS 5000



- Scellage rapide
- Paramétrable pour une optimisation du procédé
- Compatible avec des applications automatisées à haut rendement
- Entraînement électrique limitant les risques de contamination et le niveau sonore comparé à un entraînement pneumatique
- Scellage des plaques de 8 à 46 mm de hauteur sans adaptateur requis

Référence	Désignation	€ HT
262998	Scelleuse de plaques automatique ALPS 5000	NC -

## Scelleur de plaque semi-automatique Sealbio-2



Scelleur semi-automatique avec les paramètres de temps et de températures ajustables pour un scellage reproductible. Convient pour de nombreux domaines et accepte différents types de plaques PCR, Deepwell, plaques au format SBS et plaques de stockage.

- Température ajustable : 80 °C - 200 °C (précision 1 °C)
- Fonction de comptage automatique
- Livré avec adaptateurs de plaques

Température de scellage	80 °C - 200 °C
Hauteur de plaque (mm)	9 à 48
Dimensions (mm) / Poids (kg)	370 x 178 x 330 / 9,6
Matériaux de plaque compatible	PP/PS/PE
Type de plaque compatible	SBS, DeepWell, PCR
<b>Référence</b>	<b>531506</b>
<b>€ HT</b>	<b>NC -</b>

thermo scientific

## Thermo-soudeuse SuperSealer Matrix



- Pour boucher les blocs et plaques en polypropylène avec un tapis ou un film
- Vitesse : 0 à 15 secondes par plaque
- Scellage parfait pour conservation des tubes à -80 °C
- Dimensions : 16,5 x 31,7 x 34,3 cm

Principe : placer le bloc dans le tiroir de l'appareil, poser le tapis sur le bloc et refermer le tiroir. Automatiquement, l'appareil s'ajuste à la hauteur du bloc et applique la force adéquate sur le tapis.

Référence	Désignation	€ HT
446123	SuperSealer pour tapis souple	NC -

eppendorf

## Thermo-soudeuses HeatSealer Eppendorf



- Adaptateur pour plaques PCR 96 puits inclus
- Design ergonomique pour un scellage sans effort
- Compacts et portables
- Etanchéité totale

	S100	S200
Température	170 °C	125 °C - 200 °C
Temps de scellage	-	1 à 9 s
Poids (kg)	4	7,2
Dimensions (mm)	220 x 250 x 230	220 x 321 x 425
Puissance	320 W	350 W
<b>Référence</b>	<b>999517</b>	<b>999518</b>
<b>€ HT</b>	<b>NC -</b>	<b>NC -</b>

999517

999518