

Dispensers Calibrex



Dispenser Calibrex®
530 solutae

Dispenser Calibrex®
525 organo

- Choix du volume de distribution par curseur gradué des deux côtés
- Système de calibration intégré
- Autoclavables assemblés (à 121 °C)
- Rotation du dispensateur sur 360 °
- Les parties en contact avec le liquide sont chimiquement inertes
- Justesse (Rel. Err. %) : vol. min $\pm 1,5\%$, vol. med $\pm 1,1\%$, vol. max $\pm 0,6\%$
- Précision (CV %) : vol. min $\pm 0,5\%$, vol. med $\pm 0,35\%$, vol. max $\pm 0,1\%$
- Livrés avec :
 - embase diamètre 45 mm ;
 - bouchon et bec verseur : 90 mm pour les modèles 1 à 10 ml / 120 mm pour les modèles 25 à 100 ml ;
 - tuyau d'aspiration 350 mm ;
 - trois raccords : GL 28, 32 et 40 pour les modèles 1 à 10 ml / GL 32, 38 et 40 pour les modèles 25 à 100 ml ;
 - certificat d'étalonnage et mode d'emploi
- Garantie : 2 ans

Dispensers Calibrex® 530 solutae / 1 ml à 100 ml

Cylindre en verre borosilicé, piston avec couche PFA.

Adaptés aux solutions salines, acides forts et faibles ainsi qu'aux bases. Coloris rouge.

Volume (ml)	Division (ml)	Sans robinet		Avec robinet	
		Référence	€ HT	Référence	€ HT
0,1 - 1	0,02	061995	NC -	061999	NC -
0,25 - 2,5	0,05	061996	NC -	062000	NC -
0,5 - 5	0,1	061997	NC -	350342	NC -
1 - 10	0,2	061998	NC -	350343	NC -
2,5 - 25	0,5	061842	NC -	061953	NC -
5 - 50	1	061843	NC -	061954	NC -
10 - 100	1	061844	NC -	061955	NC -

Dispenser Calibrex® 525 organo / 1 ml à 100 ml

Piston en verre dépoli, cylindre en verre borosilicé.

Adaptés aux solutions organiques, aux acides qui ne cristallisent pas et aux solutions basiques. Coloris jaune.

Vol. (ml)	Division (ml)	Longueur bec verseur (mm)	Livré avec adaptateurs pour col	Sans robinet		Avec robinet	
				Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
0,1 - 1	0,02	90	GL 28, GL 32, GL 40	061987	NC -	061991	NC -
0,25 - 2,5	0,05			061988	NC -	061992	NC -
0,5 - 5	0,1			061989	NC -	061993	NC -
1 - 10	0,2	120	GL 32, GL 38, GL 40	061990	NC -	061994	NC -
2,5 - 25	0,5			061845	NC -	061950	NC -
5 - 50	1			061846	NC -	061951	NC -
10 - 100	1			061847	NC -	061952	NC -



Version avec robinet

Voir accessoires sur www.dulis.be



Dispensers digitaux Calibrex 520



- Système de réglage du volume par cames pré-calibrées
- Sélection rapide et précise de chaque volume
- Rotation du dispensateur sur 360°
- Démontage rapide sans outil
- Autoclavables entièrement assemblés
- Haute résistance aux chocs et produits chimiques
- Cylindre en verre et piston avec couche PFA
- Calibration facile par l'utilisateur

Dispensers digitaux Calibrex 520 / 2 ml, 5 ml et 10 ml

3 modèles dans une plage de volumes de 0,25 à 10 ml. L'instrument peut être vissé directement sur des flacons de laboratoire grâce à son filetage standard de 32 mm et à ses 3 adaptateurs (28, 40, 45 mm).

Réf.	Volume fixe		Réf.	Volume variable		€ HT
	Volume (ml)	€ HT		Volume (ml)	Division (ml)	
061281	2	NC -	061018	0,25 - 2	0,05	NC -
061282	5	NC -	061019	1 - 5	0,1	NC -
061283	10	NC -	061020	1 - 10	0,25	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
985191	Tuyau d'aspiration télescopique en FEP 150 - 255 mm	NC -
985192	Tuyau d'aspiration télescopique en FEP 195 - 345 mm	NC -
061074	Rallonge pour Calibrex 520 et 521 (20 ml)	NC -
061024	Support dispenser Calibrex 520 jusqu'à 50 ml	NC -
061025	Support de prélèvement à distance 50 ml	NC -
061026	Support de prélèvement à distance 100 ml	NC -

Voir raccords sur www.dulis.be

