

Micropipettes Socorex

Modèle	Acura® Dilute 810	Acura® manual 825	Acura® manual 835	Acura® manual 826XS	Acura® manual 855	Acura® Electro 926, 936 et 956
Mode de fonctionnement	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Electronique
Points Forts	Embout paille, distribution de deux volumes pour réaliser des dilutions séquentielle rapides	Légère, robuste, entretien facile	Légère, robuste, entretien facile, adaptateur pour pipette pasteur et paille en option	Courte, très légère, robuste, entretien facile	Légère, robuste, rotation 360° de la partie basse, entretien facile	Programmation intuitive, six modes de travail, charge rapide, grande autonomie
Plage de volume	1 ml et 0,1 ml	0,1 µl - 1 ml	0,2 µl - 10 ml	0,1 µl - 1 ml	0,5 µl - 350 µl	0,1 - 10 000 µl
Options disponibles	1 canal	1 canal	1 canal	1 canal	8 canaux, 12 canaux	27 modules volumétriques adaptables
Parties autoclavables	Entièrement	Entièrement	Entièrement	Entièrement	Entièrement	Partie basse

Micropipette Acura® Dilute 810



- Prélèvement facilité dans les récipient étroits grâce à l'embout paille
- Distribution sans réglage de 1 et 0,1 ml à partir d'un seul pipetage grâce à deux volumes pré-calibrés
- Permet de réaliser facilement des dilutions séquentielles au 1/10^{ème}
- Etalonnage indépendant de chaque volume
- Forme ergonomique, pipetage sans effort
- Ejecteur réglable
- Filtre de protection interchangeable en PE
- Facilité d'entretien et de nettoyage, autoclavable sans démontage

Référence	Désignation	Unités/sachet	Unités/carton	€ HT/carton
041120	Pipette de prélèvement volume fixe Acura® 810	-	1	NC -
041110	Pipette paille stérile 1,1 ml	25	1000	NC -
041115	Pipette paille stérile 2,2 ml	25	1000	NC -
061968	Filtre de protection interchangeable en PE	-	3600	NC -

Micropipettes Acura® manual 825, 826XS, 855 et 835



- Légères, prise en main optimisée et activation souple du piston
- Réglage du volume avec butée de précision
- Capuchon tournant empêchant toute modification accidentelle du volume
- Calibration rapide et sûre par l'utilisateur
- Autoclavables sans démontage
- Robustes, résistantes aux chocs et aux UV
- Garantie : 3 ans

Micropipette Acura® 825 et 826XS

- Acura® 826XS : plus courte et plus légère avec une partie basse plus fine pour faciliter le pipetage dans des microtubes

Volume (µl)	Incrément (µl)	Pointes adaptées	Acura® 825		Acura® 826XS	
			Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
0,1 - 2	0,002	10 µl	061104	NC -	061700	NC -
0,5 - 10	0,01	10 µl	061105	NC -	061701	NC -
1 - 10	0,01	200 µl	061106	NC -	061702	NC -
2 - 20	0,02	200 µl	061107	NC -	061703	NC -
5 - 50	0,1	200 µl	061108	NC -	061704	NC -
10 - 100	0,1	200 µl	061109	NC -	061705	NC -
20 - 200	0,2	200 et 350 µl	061110	NC -	061706	NC -
100 - 1 000	1	1000 µl	061111	NC -	061707	NC -