

Micrewtube® à bouchon vissant à lèvres de scellé Simport® (suite)

	Pour insert avec attache								
Pour insert avec attache									
Volume (ml)	0,5			1,5					
Diamètre (mm)	11								
Hauteur (mm)	44								
Matière	Polypropylène								
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvres de scellé								
Autoclavable	Oui sans bouchon								
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	17000	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C								
Spécificités	Bouchon à lèvres de scellé étanche et évitant toute contamination ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines ; testé à 95 kPa								
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	039313	039314	039315	039319	039320	039321	039316	039317	039318
€ HT/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

	Pour insert avec attache					
Pour insert avec attache						
Volume (ml)	2					
Diamètre (mm)	11					
Hauteur (mm)	44					
Matière	Polypropylène					
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvres de scellé					
Autoclavable	Oui sans bouchon					
Vitesse max de centrifugation (g)	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C					
Spécificités	Bouchon à lèvres de scellé étanche et évitant toute contamination ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines ; testé à 95 kPa					
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	039324	039325	039326	039322	039342	039323
€ HT/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -