





## Microwtube® à bouchon vissant avec joint Simport®

Pour insert avec attache									
Pour insert avec attache	 								
Volume (ml)	0,5			1,5					
Diamètre (mm)	11								
Hauteur (mm)	44								
Matière	Polypropylène								
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvres de scellé								
Autoclavable	Oui								
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	17000	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	-	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C								
Spécificités	Bouchon avec joint pour une étanchéité parfaite ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et d'endotoxines ; testé à 95 kPa								
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	039258	039282	039283	039260	039288	039289	039259	039285	039286
€ HT/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Pour insert avec attache						
Pour insert avec attache	 					
Volume (ml)	2					
Diamètre (mm)	11					
Hauteur (mm)	44					
Matière	Polypropylène					
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Bouchon	Oui à vis avec lèvres de scellé					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	20000	20000	20000	17000	17000	17000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Graduation	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Zone de marquage	-	-	Oui	-	-	Oui
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C					
Spécificités	Bouchon avec joint pour une étanchéité parfaite ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et d'endotoxines ; testé à 95 kPa					
Unités/carton	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes
Réf. bouchon naturel	039257	039294	039295	039256	039291	039292
€ HT/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -