

Micrewtube® sans bouchon Simport®

	Non gradués									
	Standard					Pour insert				
Volume (ml)	0,5	1,5		2		0,5	1,5		2	
Diamètre (mm)	11									
Hauteur (mm)	44									
Matière	Polypropylène									
Stérile	Non									
Autoclavable	Oui									
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	20000	17000	20000	17000	17000	20000	17000	20000
Jupe	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Graduation	Non									
Zone de marquage	Non									
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C									
Spécificités	Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et de pyrogènes					Matériau à très faible adhésion qui garantit une récupération maximale des échantillons ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et de pyrogènes				
Unités/carton	1000 microtubes									
Réf. microtube seul	039171	039173	039172	039175	039174	039181	039183	039182	039185	039184
€ HT/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

	Gradués, à faible adhésion					Ambrés				
Volume (ml)	0,5	1,5		2		0,5	1,5		2	
Diamètre (mm)	11									
Hauteur (mm)	44									
Matière	Polypropylène									
Stérile	Non									
Autoclavable	Oui									
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	20000	17000	20000	17000	17000	20000	17000	20000
Jupe	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Graduation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C									
Spécificités	Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; exempt de DNases, RNases d'ADN et de pyrogènes.					Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; Exempt de DNases, RNases d'ADN et de pyrogènes ; Pour échantillons photosensibles.				
Unités/carton	1000 microtubes									
Réf. microtube seul	039176	039178	039177	039180	039179	-	-	-	-	-
Réf. microtube seul ambré	-	-	-	-	-	039186	039188	039187	039190	039189
€ HT/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -