

## Dewars acier inox Agil

- Construction en acier inox
- Compacts et robustes
- Munis d'une poignée verseuse
- Bouchon en liège en option
- Température d'utilisation : -200 °C à +200 °C

Capacité	0,5 l	1 l (haut)	1 l	2 l	3 l	6 l
Ø int.(mm)	65	85	100	100	185	185
Ø ext.(mm)	87	107	122	122	200	200
Hauteur tot.(mm)	203	231	177	312	190	300
Poids à vide (kg)	0,56	0,95	0,8	1,35	1,78	2,4
Taux évaporation (l/jour)	1	0,9	1,6	1,1	3,1	2,9
Référence	082670	082671	082672	082673	082674	082675
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



### Bouchons en liège

Référence	Bouchon pour dewars	€ HT
082676	0,5 l	NC -
082677	1 l (haut)	NC -
082678	1 l et 2 l	NC -
082679	3 l et 6 l	NC -



## Dewars en plastique

- En polyéthylène haute densité (couvercle et corps)
- Poignée recouverte de polyéthylène
- A double paroi remplie de mousse de polyuréthane sans CFC
- Utilisables de -196 °C à +100 °C

Modèle	1 litre	2 litres	4 litres	10 litres
Ø int. (mm)	95	121	146	197
Hauteur utile (mm)	194	225	287	394
Hauteur totale (mm)	229	260	324	456
Référence	028063	028064	028065	028066
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -



**Thermo**  
SCIENTIFIC | NALGENE

