

## Bonbonnes en Pyrex® flacons avec olive



- Olive en verre pour raccorder un tuyau de diamètre interne de 9 mm
- Col non rodé pour adapter des bouchons en caoutchouc



Référence	Ø du corps (mm)	H. flacon (mm)	Capacité (ml)	Ø int. max. du col (mm)	€ HT
232553	73	131	250	18	NC -
232554	89	163	500	23	NC -
232555	111	200	1000	28	NC -
232556	138	248	2000	28	NC -

## Fiole conique pour vide



- Avec paroi et base lourdes
- Adaptée pour une utilisation sous vide



Référence	Ø approx. (mm)	H. approx. (mm)	Capacité (ml)	Rodage CN	€ HT
232569	90	139	250	24/29	NC -

## Bonbonnes en Pyrex® à rodage latéral col lisse



- Conformes à la norme ISO 4796
- Rodage latéral 29/32 pour robinet
- Accepte des bouchons en caoutchouc, grâce à son col lisse

Référence	Ø du corps (mm)	H. flacon (mm)	Capacité (ml)	Ø int. max. du col (mm)	€ HT
232558	181	318	5000	44	NC -

### Robinet d'arrêt avec cône rodé

- A utiliser avec les bonbonnes à rodage latéral 232558
- Modèle 232559 avec clé Rotaflo® en PTFE chimiquement inerte et qui ne nécessite aucune lubrification
- Modèle 232560 avec clé verre standard

Référence	Rodage mâle CN	Longueur totale (mm)	Voie (mm)	€ HT
232559	29/32	53	3.0	NC -
232560	29/32	95	4.0	NC -

## Flacon laveur en verre borosilicaté DURAN®



- Flacon laveur avec système d'assemblage par vissage
- Embout de Drechsel sans plaque filtrante
- Hauteur de plongée réglable



Référence	Volume (ml)	Bouchon	€ HT
090377	500	GL 45	NC -

## Fiole de garde 500 ml en verre borosilicaté



Fiole à vide en verre borosilicaté recouvert de Levasint.

- Protection contre la casse et l'implosion
- Volume : 500 ml
- 1 col central avec bouchon ouvert col 25 mm équipé d'un manomètre analogique
- 2 cols latéraux avec bouchons ouverts GL 18, munis d'un tube de succion, d'une valve anti-retour, et d'un tube avec robinet PTFE

Réf.	Désignation	€ HT
046604	Fiole de garde complète	NC -

### Accessoires de rechange

Référence	Désignation	€ HT
046605	Manomètre analogique	NC -
046606	Tube en verre avec valve anti-retour	NC -
046607	Fiole 500 ml seule	NC -