# Flacon à culture selon Roux verre DURAN®



# Flacon à culture selon Roux col conique excentré verre DURAN®



# Fioles jaugées Hirschmann

#### Fioles graduées classe A Duran®

| Réf.   | Vol.<br>(ml) | Туре  | Tolérance<br>(+/-ml) | Hauteur<br>(+/- 5 mm) | Unités/<br>carton | € HT/<br>carton |
|--------|--------------|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 501018 | 5            | Duran | 0,025                | 70                    | 2                 | NC -            |
| 501019 | 10           | Duran | 0,025                | 90                    | 2                 | NC -            |
| 501020 | 20           | Duran | 0,04                 | 110                   | 2                 | NC -            |
| 501021 | 25           | Duran | 0,04                 | 110                   | 2                 | NC -            |
| 501022 | 50           | Duran | 0,06                 | 140                   | 2                 | NC -            |
| 501023 | 100          | Duran | 0,1                  | 170                   | 2                 | NC -            |
| 501024 | 200          | Duran | 0,15                 | 210                   | 2                 | NC -            |
| 501025 | 250          | Duran | 0,15                 | 220                   | 2                 | NC -            |
| 501026 | 500          | Duran | 0,25                 | 260                   | 2                 | NC -            |
| 501027 | 1000         | Duran | 0,4                  | 300                   | 1                 | NC -            |
| 501028 | 2000         | Duran | 0,6                  | 370                   | 1                 | NC -            |
| 501029 | 5000         | Duran | 1,2                  | 470                   | 1                 | NC -            |
| 501030 | 10000        | Duran | 2                    | 570                   | 1                 | NC -            |

- Certificat de conformité (avec numéro de lot daté)
- **➤** Bordure
- ➤ Graduation bleue
- ➤ Conforme aux normes DIN EN ISO 1042



# Fioles jaugées MBL® classe A

#### Fiole col lisse sans bouchon (A)

| Volume<br>(ml) | Tolérance<br>(+/-ml) | ø corps x<br>h (mm) | ø int. col<br>(mm) | Unités/<br>carton | Réf.   | € HT/<br>carton |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 5              | 0,025                | 27 X 72             | 9,5                | 5                 | 090067 | NC -            |
| 10             | 0,025                | 32 X 92             | 9,5                | 5                 | 090068 | NC -            |
| 20             | 0,040                | 37 X 107            | 9,5                | 5                 | 090069 | NC -            |
| 25             | 0,040                | 39 X 112            | 10,2               | 5                 | 090070 | NC -            |
| 50             | 0,060                | 48 x 145            | 11                 | 5                 | 090071 | NC -            |
| 100            | 0,100                | 61 x 175            | 13                 | 5                 | 090072 | NC -            |
| 200            | 0,150                | 76 X 215            | 15,4               | 5                 | 090073 | NC -            |
| 250            | 0,150                | 80 X 225            | 15,4               | 2                 | 090074 | NC -            |
| 500            | 0,250                | 101 X 261           | 18,4               | 2                 | 090075 | NC -            |
| 1000           | 0,400                | 127 X 305           | 22                 | 2                 | 090076 | NC -            |
| 2000           | 0,600                | 161 X 375           | 25                 | 1                 | 090077 | NC -            |
| 5000           | 1,200                | 215 X 475           | 35                 | 1                 | 090078 | NC -            |

- Conformes à la norme ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- Col muni d'un épais bourrelet permettant d'adapter un bouchon en caoutchouc
- > Certifiées «H» marque
- > Trait de jauge gravé
- ➤ Inscription émaillée en bleu
- ➤ Livrées avec certificat de conformité
- ➤ Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée



## Fioles jaugées classe A BLAUBRAND®

### Fiole col lisse sans bouchon (A)

- ➤ La qualité constante BLAUBRAND®
- ➤ Classe A
- ➤ Attestées conformes |
- ➤ En DURAN®, DIN EN ISO 1042
- > Certificat de lot livré par unité d'emballage
- > Col lisse sans bouchon,

| 1   |     |
|-----|-----|
| BL  | AU  |
| BR/ | AND |
|     | 3/  |
|     |     |

| € HT/<br>carton | Réf.   | Bouchon | Unités/<br>carton | Tolérance<br>(+/-ml) | Vol.<br>(ml) |
|-----------------|--------|---------|-------------------|----------------------|--------------|
| NC -            | 090639 | 10/19   | 2                 | 0,04                 | 10           |
| NC -            | 090640 | 10/19   | 2                 | 0,04                 | 20           |
| NC -            | 090641 | 10/19   | 2                 | 0,04                 | 25           |
| NC -            | 090642 | 12/21   | 2                 | 0,06                 | 50           |
| NC -            | 090643 | 14/23   | 2                 | 0,1                  | 100          |
| NC -            | 090644 | 14/23   | 2                 | 0,15                 | 200          |
| NC -            | 090645 | 14/23   | 2                 | 0,15                 | 250          |
| NC -            | 090646 | 19/26   | 2                 | 0,25                 | 500          |
| NC -            | 090647 | 24/29   | 1                 | 0,4                  | 1000         |

