

Fioles jaugées MBL® classe A



- Conformes à la norme ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- Col muni d'un épais bourrelet permettant d'adapter un bouchon en caoutchouc
- Certifiées «H» marque
- Trait de jauge gravé
- Inscription émaillée en bleu
- Livrées avec certificat de conformité
- Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée

Fioles avec bouchon en PE (B)

Volume (ml)	Tolérance (+/-ml)	ø corps x h (mm)	ø int. col (mm)	Réf.	Unités/carton	€ HT/carton
5	0,025	27 x 72	9,5	090462	5	NC -
10	0,025	32 x 92	9,5	090463	5	NC -
20	0,040	37 x 107	9,5	090475	5	NC -
25	0,040	39 x 112	10,2	090476	5	NC -
50	0,060	48 x 145	11	090233	5	NC -
100	0,100	61 x 175	13	090234	5	NC -
200	0,150	76 x 215	15,4	090235	5	NC -
250	0,150	80 x 225	15,4	090236	2	NC -
500	0,250	101 x 261	18,4	090237	2	NC -
1000	0,400	127 x 305	22	090238	2	NC -
2000	0,600	161 x 375	25	090239	1	NC -
5000	1,200	215 x 475	35	090241	1	NC -

Fioles jaugées classe A BLAUBRAND®



- La qualité constante BLAUBRAND®
- Classe A
- Attestées conformes
- En DURAN®, DIN EN ISO 1042
- Certificat de lot livré par unité d'emballage
- Col lisse sans bouchon, ou avec bouchon carré en polypropylène avec pointe d'égouttement (ce bouchon réduit nettement le danger de casse en cas de renversement et évite alors que la fiole ne roule sur la pailasse), ou avec bouchon en verre

Vol. (ml)	Tolérance (+/-ml)	Unités/carton	Bouchon	Fiole avec bouchon PP		Fiole avec bouchon verre (B)		Fiole ambrée avec bouchon PP		Fiole ambrée avec bouchon verre	
				Réf.	€ HT/carton	Réf.	€ HT/carton	Réf.	€ HT/carton	Réf.	€ HT/carton
5	0,04	2	10/19	090648	NC -	781664	NC -	781698	NC -	781708	NC -
10	0,04	2	10/19	090649	NC -	092403	NC -	781699	NC -	674359B	NC -
20	0,04	2	10/19	090650	NC -	781665	NC -	781700	NC -	781709	NC -
20	0,06	2	-	-	-	781666	NC -	-	-	-	-
25	0,04	2	10/19	090102	NC -	781667	NC -	674399	NC -	781710	NC -
25	0,06	2	-	-	-	781668	NC -	-	-	-	-
50	0,06	2	12/21	090652	NC -	781669	NC -	781702	NC -	781712	NC -
50	0,1	2	14/23	090653	NC -	673390	NC -	781701	NC -	781711	NC -
100	0,1	2	12/21	090654	NC -	781670	NC -	-	-	-	-
100	0,1	2	14/23	090655	NC -	781671	NC -	781703	NC -	781713	NC -
200	0,15	2	14/23	090656	NC -	781672	NC -	781704	NC -	781714	NC -
250	0,15	2	14/23	090657	NC -	781673	NC -	781705	NC -	781715	NC -
500	0,25	2	19/26	090658	NC -	781674	NC -	781706	NC -	781716	NC -
1000	0,4	1	24/29	090659	NC -	781675	NC -	781707	NC -	674073	NC -
2000	0,6	1	29/32	090660	NC -	781676	NC -	-	-	-	-
5000	1,2	1	34/35	090661	NC -	781677	NC -	-	-	-	-



Fioles jaugées avec bouchon PTFE



- En verre borosilicaté classe A
- Joint conique et bouchon PTFE
- Standard ISO DIN 1042
- Température de référence à 20 °C
- Marquage bleu



Référence	Volume (ml)	Rodage (CN)	Unités/carton	€ HT/carton
360001	5	10/19	1	NC -
360002	10	10/19	1	NC -
360003	20	10/19	2	NC -
360004	25	10/19	2	NC -
360005	50	14/23	2	NC -
360006	100	14/23	2	NC -
360007	200	14/23	2	NC -
360008	250	14/23	2	NC -
360009	500	19/26	2	NC -
360010	1000	24/29	2	NC -