

Gants SHOWA 381

EN 388-2003



4121



Anti-dérapant (grip résistant à l'huile).

- Revêtement en polyester et spandex microfibre, doublure en mousse de nitrile microporeuse
- Evacuation de la chaleur grâce aux micropores et absorption de la sueur par les microfibrilles
- Excellente sensibilité tactile : épaisseur 0,84 mm au niveau des doigts
- Longueur 220 - 260 mm, selon la taille
- Norme EN 388-2003 4121

Taille	6/S	7/M	8/L	9/XL	Unités/boîte	€ HT/boîte
Référence	924061	924062	924063	924064	10 paires	NC -

Protège bras Hexarmor anti-piqûres



Manchette avec insert SuperFabric contre les piqûres d'aiguilles, tout autour de l'avant-bras.

- Ne glisse pas pendant le travail
- Poignet en Spandex avec passage pour le pouce
- Légère et moins chaude que les manchettes en cuir ou Kevlar
- Ambidextre, vendue à l'unité
- EN 388 : 4501

Taille	7	8	9	10
Référence	790056	790057	790058	790059
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -

Sous-gants anti-piqûre PicGuard™

- Gant fin haute performance de résistance à la piqûre
- Faible épaisseur (0,5 mm) et souplesse permettant une bonne sensibilité tactile
- Longueur : 270 mm
- EPI cat. II, marquage CE, EN 388 : 4444, ASTM 1342
- Peut être porté seul ou comme sous-gant
- Respirant, léger, lavable



Composition

- En polyester coolmax (légèreté, respirabilité)
- Couche protectrice en une seule pièce : polyester-viscose (anti bactérienne et thermo-régulante), para-amide (anti-coupure), polyuréthane et enduction céramique (piqûre et perforation)

Taille	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)	€ HT la paire
Référence	828382	828383	828384	828385	NC -

