

Imprimante Brady M611



- ▶ Imprimante mobile avec batterie Lithium-ion rechargeable
- ▶ Impression monochrome
- ▶ Ecran tactile couleur LCD
- ▶ Étiquettes compatibles avec la gamme de rubans encres M61
- ▶ Calibration automatique des étiquettes (technologie Smart Cell)
- ▶ Options de connectivité : Bluetooth, USB, WIFI
- ▶ Compatibilité logiciel : Brady Workstation
- ▶ Résolution d'impression : 300 dpi
- ▶ Vitesse d'impression : jusqu'à 33,8 mm/s
- ▶ Largeur étiquettes : 6,4 à 50,8 mm
- ▶ Hauteur étiquettes : 5,99 mm minimum
- ▶ Capacité : jusqu'à 750 étiquettes/jour
- ▶ Poids : 1,6 kg
- ▶ Imprimante livrée avec câble USB, guide de démarrage rapide, câble d'alimentation secteur, clé USB d'information, dragonne, un rouleau PTL-97-488 et un ruban encreur M61-R4310

Modèle	Imprimante M611 + suite LABS
Référence	834665
€ HT	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
834412	Aimants pour M611	NC -
834413	Valise de transport rigide pour M611	NC -
834414	Sacoche souple pour M611	NC -

Rubans

Référence	Désignation	€ HT
814438	Ruban encreur M61-R4310 (50,80 mm x 22,80 m)	NC -
814449	Ruban encreur M61-R6010 (50,80 mm x 22,80 m)	NC -
834679	Ruban encreur M61-R6410 (50,80 mm x 22,86 m)	NC -

Étiquettes Freezerbondz en matériau B-492 pour imprimante M611

- ▶ Adhésion sur tubes déjà congelés (température d'application minimum : - 196 °C)
- ▶ Températures d'utilisation : - 196 °C à + 110 °C
- ▶ A utiliser avec rubans gamme R4300, R6400

Référence	Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Pastille Ø (mm)	Étiquettes/rouleau	€ HT/rouleau
834691	M61-156-492	25,4	22,86	-	250	NC -
834692	M61-120-492	25,4	12,7	9,525	250	NC -
834693	M61-17-492	25,4	12,7	-	250	NC -
834694	M61-19-492	25,4	25,4	-	250	NC -
834695	M61-98-492	25,4	9,53	9,525	500	NC -
834696	M61-117-492	22,86	12,7	12,7	500	NC -
834697	M61-204-492	48,26	25,4	-	250	NC -
834698	M61-130-492	9,53	20,96	-	500	NC -
834699	M61-82-492	-	-	9,53	500	NC -
834700	M61-83-492	-	-	12,7	500	NC -
834701	M61-205-492	41,28	15,24	9,525	250	NC -
834702	M61-203-492	44,45	25,4	-	250	NC -
834703	M61-124-492	41,91	12,7	-	500	NC -

