



Lecteur de code-barres XENON 1950G HD

- > Lecteur de code-barres filaire
- > Performance de lecture supérieure même sur codes endommagés ou écrans de téléphone
- > Résistant aux chocs
- > Protection contre la pénétration d'eau et de poussière : indice IP41
- > Léger : 160 g
- > Garantie 5 ans

Référence	Désignation	€ HT
834706	Lecteur de code-barres portable Xenon 1950G HD	NC -

Support main libre

Référence	Désignation	€ HT
834794	Support pour lecteur XENON 1950G	NC -



834706

834794



Étiquettes en planche pour imprimante laser

A : largeur ; B : hauteur ; C : zone imprimable

Référence	B x A (C) (mm)	Propriétés	Étiq./ feuilles	Étiq./ boîte	€ HT/ boîte
Pour tubes à centrifuger, PCR, de 0,5 à 0,7 ml					
167871	12,7 x 19,05 mm	F N A	156	1000	NC -
167872	25,4 x 9,53 mm	F N A	175	10000	NC -
167874	9,53 x 45,72 mm (Ø 19,05)	F N A H L S	100	2500	NC -
Pour tubes à centrifuger, PCR, de 1,2 à 2 ml					
167873	15,24 x 41,28 mm (Ø 25,40)	F N A H L S	64	2500	NC -
167876	15,24 x 66,04 mm (Ø 25,40)	F N A H L S	64	2500	NC -
Pour tubes de 1 à 8 ml					
167875	25,4 x 66,68 mm (Ø 25,40)	F N A H L S	21	1000	NC -
Pour bouchon de tubes					
167877	Ø 9,52 mm	F N A	285	2500	NC -
Pour tubes coniques 50 ml, bouteilles, boîte de Pétri, plateaux de tubes					
167880	36,50 x 25,4 mm	F N A	42	2500	NC -
Pour plateaux de tubes					
167881	6,35 x 47,63 mm	F A	156	10000	NC -

- > Pour toute imprimante laser de bureau
- > A utiliser avec Brady Workstation suite LABS

Clef d'application	
F	Congélateur (- 80 °C)
N	Azote liquide (- 196 °C)
A	Autoclave
H	Bains-marie (100 °C)
L	Étiquette ultra-mince
R	Adhésif repositionnable
S	Étiquette auto-protégée

Eclairages de sécurité

- > Conformes pour une utilisation en zone ATEX
- > Sans phtalate, non toxiques, non inflammables

Bâtons lumineux 150 mm

- > Visibles jusqu'à 1,6 km
- > Anneau d'accrochage
- > Plier et agiter pour activer
- > Emballés individuellement

Durée	8 h	
Coloris	Bleu	Blanc
Référence	231033	231034
€ HT	NC -	NC -



231032 231034 231033 231029 231030 231031



Marqueurs adhésifs rond ou rectangulaire

- > Ronds : Ø 80 mm
- > Rectangulaires : 110 x 65 mm
- > Plier, malaxer puis coller sur le support souhaité
- > Autonomie : 4 h version ronde, 10 h version rectangulaire

Coloris	Vert	Jaune	Orange	Rouge	Bleu
Adhésifs ronds	231035	231036	231037	231038	231039
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Adhésifs rectangulaires	231040	231041	231042	231043	231044
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



231044 231043 231040 231041 231042