

Armoires pour acides et bases



571010B



571015B

- Construction extérieure en acier, revêtement époxy
- Revêtement intérieur mélaminé et conduit d'aération non métallique pour résister à la corrosion
- Portes battantes avec serrures de sécurité
- Joints sur les portes et conduites d'air pour éviter les émanation de vapeurs nocives
- Étagères coulissantes avec un bac de rétention étanche et amovible en PE
- Charge répartie admissible par étagère : 25 kg
- Volume de rétention : 15 l/bac
- Raccord Ø 75 mm pour système de ventilation sur le haut de l'armoire (fortement conseillé voir page 1308)

ASTUCE



Les armoires de sécurité sont livrées franco de port à quai. Pour une livraison à l'étage, veuillez nous consulter.

WEB



Saisissez la référence sur dulis.be pour retrouver le guide de sélection des armoires de sécurité.

Type	Modèles armoires hautes		Modèles armoires sous paillasse	
	SL.196.120	SL.196.60	SL.60.110	SL.59.60
Nbr de portes	2	1	2	1
Nbr de compartiments	2	2	2	1
Ø. ext. (l x p x h) (mm)	1200 x 605 x 1970	600 x 605 x 1970	1100 x 570 x 600	590 x 570 x 600
Ø. int. / compartiment (l x p x h) (mm)	485 x 565 x 1865	485 x 565 x 930	485 x 550 x 530	480 x 530 x 560
Poids (kg)	160	125	60	40
Équipement intérieur	8 étagères coulissantes	-	2 étagères coulissantes	1 étagères coulissantes
Référence	571009B	-	571013C	571016B
€ HT	NC -	-	NC -	NC -
Équipement intérieur	12 étagères coulissantes	4 étagères coulissantes	-	2 étagères coulissantes
Référence	571010B	571011B	-	571015C
€ HT	NC -	NC -	-	NC -

Armoire combinée avec résistance au feu 30 min NF EN 14470-1



- Deux compartiments intérieurs séparés pour stockage de liquides inflammables et de produits chimiques dans une seule armoire
- Système de maintien des portes inclus
- Socle de transport avec plinthe pour un déplacement facilité
- Serrure de sécurité à canon interchangeable
- Étagères réglables en hauteur par pas de 32 mm
- Charge répartie admissible par étagère : 75 kg
- Raccord Ø 75 mm pour système de ventilation sur le haut de l'armoire (fortement conseillé voir page 1308)
- Certifiées conformes à la norme NF EN 14470-1

Modèle	K-30.197.120.MV.FWAS
Protection anti-feu	30 min
Dim. ext. l x p x h (mm)	1197 x 617 x 1969
Dim. int. l x p x h (mm)	-
Poids (kg)	-
Équipement côté gauche (Partie "inflammable")	3 étagères Caillebotis Bac de rétention au sol 27 l
Équipement côté droit (Partie "Acide et bases")	4 bacs étagères sans métal Bac en plastique 15 l
Référence	571121
€ HT	NC -

ASTUCE



Les armoires de sécurité sont livrées franco de port à quai. Pour une livraison à l'étage, veuillez nous consulter.