

Armoire de sécurité V-LINE résistante au feu 90 mn

- Armoire à largeur réduite, seulement 45 cm grâce au tiroir : encombrement réduit, capacité de stockage optimale quasi identique aux armoires classiques à portes de largeur 90 cm
- Armoire haute à 1 tiroir vertical
- Ouverture du tiroir assistée par moteur et fermeture automatique au bout de 60 secondes
- Vue d'ensemble sur les produits stockés avec accès facile par la droite ou la gauche du tiroir
- Fermeture à clef du tiroir
- Orifices de ventilation DN75 pour raccordement à un système de filtration ou de ventilation autonome
- Equipée de 4 ou 5 étagères, 1 caillebotis et 1 bac de rétention 11 l au sol
- Coloris : corps gris anthracite et couleur du tiroir à choisir ou modèle unicolore gris ou blanc
- Résistante au feu 90 mn selon EN 14470-1
- Dimensions extérieures L x P x H (mm) : 450 x 863 x 1966



Modèle unicolore blanc



Coloris tiroir	Modèle avec 1 tiroir vertical 4 étagères		Modèle avec 1 tiroir vertical 5 étagères	
	Référence	€ HT	Référence	€ HT
Jaune	571207	NC -	571212	NC -
Gris	571208	NC -	571213	NC -
Rouge	571209	NC -	571214	NC -
Bleu	571210	NC -	571215	NC -
Argent	571211	NC -	571216	NC -
Armoire unicolore grise	-	-	571218	NC -
Armoire unicolore blanche	571219	NC -	571220	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	€ HT
571235	Glissières de sécurité pour 1 étagère	NC -

Saisissez la référence sur dulis.be pour retrouver le guide de sélection des armoires de sécurité.



Armoire combinée avec résistance au feu 90 min NF EN 14470-1

- Deux compartiments intérieurs séparés pour stockage de liquides inflammables et de produits chimiques dans une seule armoire
- Système de maintien des portes inclus
- Serrure de sécurité à canon interchangeable
- Étagères réglables en hauteur par pas de 32 mm
- Charge répartie admissible par étagère : 75 kg
- Raccord Ø 75 mm pour système de ventilation sur le haut de l'armoire (fortement conseillé voir page 1308)
- Certifiées conformes à la norme NF EN 14470-1



Modèle	K90.196.120.MF.FWAS	
Dim. ext. l x p x h (mm)	1197 x 617 x 1969	
Dim. int. l x p x h (mm)	1050 x 524 x 1742	
Poids (kg)	515	
Équipement côté gauche (Partie "inflammable")	3 étagères Caillebotis Bac de rétention au sol 22,5 l	3 étagères Caillebotis Bac de rétention au sol 22,5 l
Équipement côté droit (Partie "Acide et bases")	4 bacs étagères sans métal Bac en plastique	6 bacs étagères sans métal Bac en plastique
Référence	571002C	571049B
€ HT	NC -	NC -

Armoire de sécurité réfrigérée UB-S-90

- Armoire sous-pailasse avec système frigorifique pour le maintien des produits dans une ambiance réfrigérée
- Résistante au feu 90 mn EN 14470-1
- Système de ventilation avec filtre à charbon actif pour la rétention des vapeurs de solvants
- Tiroir extractible avec serrure et bac de rétention en acier inoxydable ; ergonomique : reste ouvert (quelque soit l'ouverture)
- Capacité de charge 50 kg
- Capacité maximale de réfrigération : 2 °C
- Dim. ext. L x P x H : 1108 x 574 x 630 mm / Dim. int. L x P x H : 980 x 450 x 500 mm
- Poids : 180 kg



Référence	Désignation	€ HT
571122	Armoire de sécurité réfrigérée UB-S-90	NC -

Les armoires de sécurité sont livrées franco de port à quai. Pour une livraison à l'étage, veuillez nous consulter.

