

Kit de 6 barreaux

- 6 barreaux dans chaque kit
- Avec 2 barreaux de chaque dimension

| Référence | Désignation | € HT |
|-----------|---|------|
| 085119 | Kit de barreaux octogonaux (25 x 8, 38 x 8, 51 x 8 mm) | NC - |
| 085120 | Kit de barreaux cylindriques avec anneau amovible (25 x 8, 38 x 8, 51 x 8 mm) | NC - |
| 085121 | Kit de Micro barreaux (8 x 1,5, 7 x 2, 10 x 3 mm) | NC - |
| 085122 | Kit de barreaux colorés jaune, rouge, bleu (25 x 7 mm) | NC - |



Tige souple de retrait

- Moulée
- En PTFE
- Avec aimant Alnico
- Tige de 33 cm de long
- Diamètre de l'aimant : 12,5 mm ou 16,5 mm
- Longueur de l'aimant 53 mm
- Quatre coloris

| ø aimant (mm) | Blanc | Rouge | Bleu | Jaune | € HT |
|---------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 12,5 | 086657 | 086658 | 086659 | 086660 | NC - |
| 16,5 | 086661 | 086662 | 086663 | 086664 | NC - |



Tige de récupération

| Référence | L x ø (mm) | Matériau | € HT |
|-----------|------------|----------|------|
| 085857 | 300 x 10 | PP | NC - |
| 085894 | 350 x 10 | PP | NC - |
| 095971 | 450 x 10 | PP | NC - |
| 085892 | 150 x 10 | PTFE | NC - |
| 085893 | 250 x 10 | PTFE | NC - |
| 095969 | 350 x 10 | PTFE | NC - |
| 095970 | 450 x 10 | PTFE | NC - |

Tige rigide avec extrémité magnétique pour la récupération des barreaux au fond des récipients.

En polypropylène économique (PP) ou en PTFE de haute résistance chimique et thermique.



Très haute résistance

| Référence | Désignation | € HT |
|-----------|--|------|
| 085859 | Tige en PTFE très haute résistance ø x l = 27 x 560 mm | NC - |

Mini agitateur magnétique ClearLine®



| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Capacité (l) | 1,5 |
| Vitesse (rpm) | 100 à 1500 |
| Dimension plaque (cm) | 8,5 x 8,5 |
| Dimension ext. l x p x h (mm) | 120 x 120 x 30 |
| Poids (kg) | 0,2 |
| Température de travail admissible | 45 °C |
| Alimentation (W/V/Hz) | 2/240/50 - 60 |
| Référence | 062703CL |
| € HT | NC - |

Agitateur magnétique à induction



- Silencieux
- Programmable, affichage numérique du temps et de la vitesse
- Option de rotation inverse pour un mélange plus efficace
- La vitesse reste constante même lorsque la charge change
- Les ajustements de vitesse se font rapidement (moins de 10 secondes)
- Livré avec 2 barreaux magnétiques 35 x 12 mm et une prise secteur avec 4 adaptateurs

| | |
|--|--------------------------------|
| Capacité d'agitation (l) | 3 |
| Vitesse (tr/min) | 10 - 2000 |
| Matériau | ABS |
| Diamètre du plateau d'agitation (mm) | 160 |
| Dimensions L x l x H (mm) / Poids (kg) | 245 x 195 x 75 / 1,13 |
| Mode d'agitation | 30 sec à 60 min ou continue |
| Programmation | 30 sec à 60 min et 1-99 cycles |
| Alimentation (V / A / W) | 100 - 240 V / 1,5 / 18 |
| Gris / violet | 320678 |
| Gris / bleu | 320679 |
| € HT | NC - |