

Agitateur vortex miniature ClearLine®

- Modèle miniature
- Activation par pression
- Garantie : 2 ans



ClearLine



Vitesse (rpm)	2800
Amplitude (mm)	4
Température d'utilisation	4 à 65 °C
Dim. l x L x h (mm)	94 x 99 x 66
Poids (kg)	0,4
Alimentation	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Couleur	Gris
Référence	062599CL
€ HT	NC -

Mini vortex SA6

- Grande stabilité grâce aux pieds à ventouse et à un système de contre-balancier interne
- Compact
- Vitesse ajustable
- Activation par pression



Vitesse (rpm)	2500 à 4500
Ampl. orbitale (mm)	4,5
Ø des tubes (mm)	Jusqu'à 30
Dim. l x p x h (mm)	100 x 100 x 67
Poids (kg)	0,55
Alimentation	100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 15 W
Référence	491342
€ HT	NC -

Mini-agitateur Vortex Lab Dancer



- Adapté aux tubes de diamètre jusqu'à 30 mm (tubes à essais, tubes à centrifuger, microtubes...)
- Design compact
- Excellente efficacité



Mouvement	Orbital
Amplitude orbitale	4,5 mm
Capacité d'agitation (1 tube à essai)	Max 50 ml
Puissance moteur absorbée/débitée	1,2 W / 0,8 W
Vitesse fixe pour Lab Dancer	2800 tr/min

Référence	Modèle	Dimensions (mm)	€ HT
250097	Lab Dancer	100 x 700	NC -

Vortex 1 IKA

- Vortexer monotube avec fonction Pulse
- Pour le mixage de faibles volumes
- Vitesse ajustable



Mouvement	Orbital
Diamètre orbite (mm)	4,5
Volume maximal d'agitation (ml)	100
Puissance (W)	1,2/0,8
Vitesse d'agitation (rpm)	1000 à 2800
Dimensions (l x p x h) (mm)	95 x 110 x 70
Poids (kg)	0,55
Référence	250248
€ HT	NC -

Mini vortex iSwix

- Compact
- Activation par pression
- Pour tubes de diamètre jusqu'à 30 mm
- Utilisable en chambre froide



Modèle	I Swix JR. VT
Vitesse variable	Oui
Vitesse (rpm)	2500 à 4500
Orbite (mm)	4,5
Dimensions l x p x h (mm)	100 x 100 x 67
Poids (kg)	0,55
Référence	111446
€ HT	NC -