

Agitateur 3D Benchwaver



- **Mouvement ondulant tridimensionnel**
- **Vitesse et angle d'inclinaison ajustables**
- **Livré avec un tapis antidérapant**
- **Peut être complété d'un second plateau superposable et d'un tapis rainuré pour tubes (optionnel)**

Capacité de charge (kg)	9
Vitesse (rpm)	5 à 105
Angle d'inclinaison	0 à 10°
Dimensions plateau (mm)	343 x 330
Environnement d'utilisation (°C)	+2 à +60 °C
Alimentation	240 V, 50-60 Hz, 50 W
Dimensions l x p x h (mm)	330 x 343 x 247,5
Poids (kg)	5,5
Référence	062648
€ HT	NC -



Avec plateau additionnel superposable



Tapis rainuré pour tubes

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
062691	Plateau additionnel superposable	NC -
062692	Tapis rainuré pour tubes	NC -

Agitateurs rockers de pailleuse BlotBoy™



- **Vitesse et angle d'inclinaison optimisés pour le blotting, le lavage et la coloration**
- **Plate-forme superposable supplémentaire, vendue séparément**
- **Utilisable en incubateur ou chambre froide**
- **Garantie : 2 ans**
- **Livré avec plate-forme classique et tapis antidérapant**



Modèle	Mini BlotBoy™	BlotBoy™
Vitesse / Angle d'agitation	10 rpm / ± 8°	10 rpm / ± 8°
Dimensions externes (mm)	270 x 190 x 200	300 x 300 x 210
Dimensions plateau (mm)	270 x 190	300 x 300
Capacité de charge (kg)	1,6	1,6
Température de travail	+ 4 °C à 65 °C	+ 4 °C à 65 °C
Alimentation	230V, 50Hz, 0,2A	230V, 50Hz, 0,2A
Référence	060908	060914
€ HT	NC -	NC -



Plate-forme superposable + tapis à picots



Plate-forme superposable + tapis anti-dérapant

Accessoires

	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
Plate-forme superposable + tapis anti-dérapant	060910	NC -	060904	NC -
Plate-forme superposable + tapis à picots	060911	NC -	060905	NC -
Tapis anti-dérapant	060912	NC -	060906	NC -
Tapis à picots	060913	NC -	060907	NC -