

## Bains à sec compacts

- Sonde de température intégrée
- Vitesse de chauffe élevée
- Nombreuses combinaisons de blocs
- Livrés sans bloc

Modèle	Compact S	Compact D
Nombre de blocs	1	2
Gamme de température	Ambiante + 2 °C à 100 °C	
Précision de température à 37°C	± 0,5 °C	
Uniformité de température à 37°C	± 0,5 °C	
Temps de chauffage de 30°C à 130°C	16 min	20 min
Dimensions l x p x h (mm)	185 x 185 x 25	200 x 200 x 25
Poids (kg)	1	1,5
Alimentation	12 V ; 5 A	12 V ; 7 A
Référence	<b>079643</b>	<b>079644</b>
€ HT	NC -	NC -
Référence isolateur de chaleur	<b>079652</b>	<b>079653</b>
€ HT	NC -	NC -
Référence couvercle plastique	<b>079654</b>	<b>079655</b>
€ HT	NC -	NC -



079643



079644 + 079653

Blocs pour bains à sec compacts



## Blocs

Référence	Compatibilité	Nbre max de tubes	Taille du bloc sur surface totale	Dimensions l x p x h (mm)	€ HT
<b>079645</b>	Microtubes 0,2 ml	24	1/4	54 x 36 x 15	NC -
<b>079646</b>	Microtubes 0,5 ml	12	1/4	54 x 36 x 30	NC -
<b>079647</b>	Microtubes 1,5 ml	6	1/4	54 x 36 x 30	NC -
<b>079648</b>	Microtubes 2,0 ml	6	1/4	54 x 36 x 30	NC -
<b>079649</b>	Tubes à centrifuger 15 ml	6	1/2 (longueur)	108 x 36 x 72	NC -
<b>079650</b>	Tubes à centrifuger 50 ml	3	1/2 (longueur)	108 x 36 x 72	NC -
<b>079651</b>	Plaque 96 puits	96 puits	1/1	108 x 36 x 18	NC -

## Blocs chauffants digitaux

- Chambre en acier inox
- Double affichage digital
- Contrôle par microprocesseur
- Interface USB
- Couvercle inclus
- Modèles D1301 à D1304 : livrés sans bloc (à commander séparément)
- Modèle mini : livré avec son support pour 12 tubes 1,5 ml et un rack de transfert
- Garantie : 3 ans (sauf modèle Mini : 1 an)



Bloc Mini

Modèle	D1301	D1302	D1304	Mini
Nombre de blocs	1	2	4	1 support 12 x 1,5 ml
Dim. L x l x H (mm)	210 x 290 x 120	210 x 390 x 120		140 x 120 x 60
Température	Amb. +5 °C à 150 °C			Amb. +5 °C à 100 °C
Résolution	0,1 °C			
Précision température	± 0,3 °C			± 0,2 °C
Uniformité température	± 0,2 °C			± 0,2 °C
Timer	1 min à 99 h 59 min ou continu, incrément 1 min			0 à 19 h 59 min ou continu
Poids (kg)	3,2	4,4		1,3
Alimentation	230V 50/60 Hz			
Référence	<b>096796</b>	<b>096797</b>	<b>096798</b>	<b>096623</b>
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -



## Blocs en aluminium anodisé pour bains D1301, D1302 et D1304

- Dimensions des blocs L x l (mm) : 90 x 76 (simple) / 90 x 153 (double)

Réf.	Compatibilité	Nombre max. de tubes	€ HT
<b>096779</b>	Plein	-	NC -
<b>096592</b>	Tubes 0,2 ml ou barrettes 0,2 ml	48 ou 6 barrettes	NC -
<b>096799</b>	Tubes Ø 6 mm	35	NC -
<b>096612</b>	Tubes 0,5 ml	24	NC -
<b>096584</b>	Tubes 1,5 ml	24	NC -
<b>096593</b>	Tubes 2 ml	20	NC -
<b>096800</b>	Tubes Ø 10 mm	20	NC -
<b>096776</b>	Tubes Ø 12 mm	20	NC -
<b>096609</b>	Tubes Ø 13 mm	12	NC -
<b>096801</b>	Tubes Ø 15/16 mm	12	NC -
<b>096777</b>	Tubes Ø 17 mm	12	NC -
<b>096594</b>	Tubes à centrifuger 15 ml	12	NC -
<b>096802</b>	Tubes Ø 20 mm	6	NC -
<b>096791</b>	Tubes Ø 25 mm	6	NC -
<b>096595</b>	Tubes à centrifuger 50 ml	5	NC -
<b>096804</b>	Plaque PCR 96 puits jupée ou non*	-	NC -
<b>096805</b>	Plaque 96 puits (bloc double**)	-	NC -
<b>096806</b>	Plaque PCR 96 puits jupée ou non (bloc double**)	-	NC -
<b>096807</b>	Plaque 384 puits (bloc double**)	-	NC -

\*Pour bain D1301 uniquement / \*\*Pour bain D1302 uniquement