

Bains à sec digital HB120-S



- Interface digitale à bouton rotatif
- Fonctionnement en continu ou avec minuteur jusqu'à 99 h 59 min
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Livrés avec couvercle

Gamme de température	Ambiante à +120 °C
Stabilité de température	± 0,5 °C
Homogénéité de température	± 0,5 °C
Vitesse de chauffe	5,5 °C/min
Matériau des blocs	Aluminium
Dimensions l x p x h (mm)	175 x 290 x 85
Poids (kg)	3
Référence	861161
€ HT	NC -

Blocs

Compatibilité	Nb. de puits	Blocs bas	€ HT	Blocs standard	€ HT
Microtubes 0,2 ml	54	861171	NC -	861162	NC -
Microtubes 0,5 ml	40	861172	NC -	861163	NC -
Microtubes 1,5 ml	40	861173	NC -	861164	NC -
Microtubes 2,0 ml	40	861174	NC -	861165	NC -
Tubes à essais Ø 13 mm	45	-	-	861166	NC -
Tubes à centrifuger 5 ou 15 ml	28	-	-	861167	NC -
Tubes à centrifuger 50 ml	8	-	-	861168	NC -
Microplaques 96 ou 384 puits	1	861175	NC -	861169	NC -
0,2 ml	18	-	-	-	-
0,5 ml	18	861176	NC -	861170	NC -
1,5/2,0 ml	18	-	-	-	-
Plaques PCR 96 puits ou tubes ou barrettes	1	861177	NC -	-	-

Bains chauffants à billes LabArmor



- Bain marie en acier inox, sans eau (pas de contamination), avec billes
- Gamme de température : ambiante + 5 °C à 80 °C
- Uniformité de température à 37 °C : ± 0,5 °C / à 65 °C : ± 1 °C
- Montée en température rapide, température homogène et constante
- Pas d'évaporation liée au chauffage de l'eau
- Adapté pour différentes tailles de tubes, boîte de pétri et plaques
- 3 capacités : 6, 14 et 20 l
- Puissance 500 W 50/60 Hz, 230 V
- Couvercle inclus, pas besoin de bloc, pas besoin de portoirs

Modèle	M706	M714	M720
Capacité (l)	6	14	20
Capacité de billes (l)	5	12	15
Dim. int. L x p x h (cm)	30,5 x 15,5 x 15,2	30,5 x 30,7 x 15,2	30,5 x 43,4 x 15,2
Dim. ext. L x p x h (cm)	40,4 x 31,2 x 21,6	40,4 x 47 x 21,6	40,4 x 59,3 x 21,6
Poids (kg)	13,6	29	38,5
Référence avec billes	582004	582006	582008
€ HT bloc + billes	NC -	NC -	NC -
Référence bloc	582005	582007	582009
€ HT bloc	NC -	NC -	NC -

Billes



Référence	Volume bouteille de billes (l)	€ HT
582000	0,75	NC -
582001	2	NC -
582002	4	NC -
582003	8	NC -

Bains chauffants à billes DryTemp



- Gamme de température : amb. +5 °C à 150 °C
- Contrôle par microprocesseur
- h x L x l (mm) : 81 x 221 x 262
- Fonction timer
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
- Blocs simples ou doubles de couleur

Référence	Désignation	€ HT
582010	Bain chauffant digital à billes	NC -

Blocs - livrés avec billes

- Gamme de température : - 80 à + 180 °C
- Uniformité de température : ± 1 °C (à 95 °C)

Modèle	Bloc simple	Bloc double
Capacité de billes (l)	0,25	0,50
h x L x l (mm)	95 x 76 x 76	95 x 152 x 76
Poids (kg)	0,95	1,9
Noir	582011	582016
Bleu	582012	582017
Doré	582013	582018
Rouge	582014	582019
Argenté	582015	582020
€ HT	NC -	NC -

