

## Bains à sec chauffants et/ou refroidissants

- Nombreux blocs, modulables
- Blocs à commander séparément
- Batterie externe en option



Type	Refroidissant à 0 °C	Chauffant	Chauffant/refroidissant	Programmable chauff./refroid.
Température d'utilisation	8°C à 30°C			
Gamme de température	0 °C	Amb. + 2 °C à 100 °C	0 °C à 100 °C	0 °C à 100 °C
Précision de température	± 0,2 °C			
Uniformité de température	± 0,2°C			
Vitesse de réchauffement de 16°C à 60°C	-	8 °C/min	9 °C/min	
Vitesse de refroidissement de 25 °C à 4 °C / de 60 °C à 16 °C	3,5 °C/min	-	3 °C/min	
Minuteur	-	-	-	1 min à 23 h 59 min 3 segments ajustables
Capacité totale en blocs 1/4	4			
Alimentation	12 V, 5 A			
Dimensions (l x L x h) (mm)	185 x 185 x 90			
Poids (kg)	1,2	1	1,2	
Référence	154302	154300	154304	154306
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -

### Blocs

Référence	Pour	Capacité en tubes	Taille du bloc sur surface totale	€ HT
154311	Microtubes 0,2 ml	24	1/4	NC -
154312	Microtubes 0,5 ml	12	1/4	NC -
154313	Microtubes 1,5 ml	6	1/4	NC -
154314	Microtubes 2,0 ml	6	1/4	NC -
154331	Tubes Ø 12,5 mm	6	1/4	NC -
154332	Tubes Ø 15 mm	6	1/4	NC -
154315*	Tubes 15 ml	6	1/2 (longueur)	NC -
154316*	Tubes 50 ml	3	1/2 (longueur)	NC -
154333*	Tubes 10 ml (Ø12,7mm)	12	1/2 (longueur)	NC -
154317*	Microtubes 0,2 ml ou plaques PCR	96	1/1	NC -
154334*	Tubes Ø 15 mm	20	1/1	NC -
154336*	Bloc plein	-	1/1	NC -



### Accessoires

Réf.	Désignation	€ HT
154325	Adaptateur 12V 7A	NC -
154326	Adaptateur 12V 5A	NC -
154327	Batterie externe 12V 7A	NC -

## Bains à sec chauffants refroidissants trois blocs indépendants

Gamme de température	Ambiante +5 °C à +99,9 °C*
Montée en température (25 à 99,9 °C)	20 minutes maximum
Exactitude	± 0,5 °C
Exactitude à 37 °C	± 0,2 °C
Précision d'affichage	0,1 °C
Minuteur	1 à 999 h ou 1 à 999 min. ou 1 à 999 sec.
Nombre de blocs	3
Alimentation	DC 12 V, 120 W
Dimensions (mm)	360 x 180 x 150
Poids (kg)	3
<b>Bain à sec MiniT-H3 pour 3 blocs chauffants</b>	<b>531511</b>
€ HT	NC -
<b>Bain à sec MiniT-H2C pour 2 blocs chauffants et 1 bloc chauffant/refroidissant</b>	<b>531510</b>
€ HT	NC -

\* Sauf le bloc réfrigérant du MiniT-H2C : 0 °C à 99,9 °C, descente de température de 25 à 0 °C en maximum 25 minutes

### Blocs pour bains à sec MiniT-H2C et MiniT-H3

Référence	Blocs pour	Nombre de tubes	€ HT
531512	Tubes 0,2 ml	40	NC -
531513	Tubes 0,5 ml	24	NC -
531514	Tubes 1,5 ml	15	NC -
531515	Tubes 2 ml	15	NC -
531516	Cuvettes 12,5 x 12,5 mm	8	NC -
531517	Tubes 15 ml	4	NC -
531518	Tubes 50 ml	2	NC -



- Les trois bains sont contrôlés indépendamment
- Existents en version trois blocs chauffants (MiniT-H3) ou en version avec un bloc chauffant et refroidissant et deux blocs chauffants (MiniT-H2C)
- Réglage indépendant de la température des trois blocs
- A compléter par un bloc
- Nombreux blocs aluminium disponibles selon l'usage
- Arrêt automatique et sonnerie à la fin du programme