

## Bain-bouilloire Baher



Pour températures réglables de 30 °C à 100 °C. Stabilité ± 3 °C.

- Type bouilloire rapide (6 à 7 minutes)
- Bol et élément chauffant en acier inox
- Socle recouvert époxy
- Thermostat régulateur avec interrupteur synchronisé avec lampe de signalisation

Capacité (litres)	1
Dimensions utiles / extérieurs (ø x h)	14 x 11 cm / 15 x 19 cm
Consommation (W)	640
Poids (kg)	1
Référence	<b>068571</b>
€ HT	NC -

### Accessoires en acier inox

Référence	Désignation	€ HT
<b>068572</b>	Portoir pour 24 tubes hémolyse, jusqu'à ø 13 mm	NC -
<b>068573</b>	Portoir pour 24 tubes hémolyse, jusqu'à ø 18 mm	NC -
<b>068574</b>	Couvercle avec anse en bakélite	NC -
<b>068575</b>	Plaque couvre résistance	NC -

### Cuves en méthacrylate transparent



- Supportent des températures jusqu'à 60 °C
- S'utilisent avec les thermostats à fixation par pince ou clamps

Référence	Capacité (l)	h x l x p (cm)	Epaisseur de paroi (mm)	€ HT
<b>068577</b>	8	15 x 18 x 31	6	NC -
<b>068578</b>	9,5	14,5 x 16,5 x 39	6	NC -
<b>068579</b>	13	15 x 23 x 40	8	NC -
<b>068580</b>	30	20 x 30 x 50	8	NC -

### Cuves acier inox



Cuves métalliques pour thermostat. A double enceinte. Extérieur en acier inox AISI 304 et intérieur en AISI 310.

Réf.	Vol. (l)	Poignées + robinet	h x l x p int. (cm)	h x l x p ext. (cm)	Poids (kg)	€ HT
<b>068524</b>	9	Non	15 x 29 x 22	20 x 34 x 28	3,5	NC -
<b>068525</b>	12	Non	15 x 30 x 31	20 x 37 x 35	4,3	NC -
<b>068526</b>	20	Oui	15 x 48 x 30	20 x 55 x 35	6,6	NC -
<b>068527</b>	27	Oui	20 x 48 x 30	25 x 55 x 35	7,6	NC -
<b>068528</b>	45	Oui	15 x 62 x 50	23 x 70 x 56	11	NC -

### Anneau de lestage




Pour éviter casse et renversement  
Les anneaux de lestage, recouverts de vinyle de très bonne résistance chimique, maintiennent la verrerie dans les bains-marie, évitant ainsi casse et renversement. Anneau fermé (coloris rouge) ou ouvert (coloris bleu).

### Accessoire

Référence	Désignation	€ HT
<b>085865</b>	Portoir de rangement pour anneaux (hauteur : 220 mm)	NC -

Poids (g)	ø ext. (mm)	ø int. (mm)	Idéal pour	Fermé rouge		Ouvert bleu	
				Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
165	51	19	Eprouvettes 5-10 ml	<b>085860</b>	NC -	-	-
237	76	43	Flacons 125-500 ml	<b>085861</b>	NC -	<b>037626</b>	NC -
454	89	51	Flacons 250-1000 ml	<b>085862</b>	NC -	<b>037627</b>	NC -
681	102	56	Flacons 500-2000 ml	<b>085863</b>	NC -	<b>037628</b>	NC -
908	114	71	Flacons 1000-4000 ml	<b>085864</b>	NC -	<b>037629</b>	NC -

### Fil de lestage



Souple et adaptable  
Fil de lestage couvert de vinyle flexible. Il se tord facilement et adopte toutes les positions souhaitées.

Référence	Désignation	ø (mm)	€ HT
<b>085866</b>	Fil de lestage 114 g	6,4	NC -
<b>085867</b>	Fil de lestage 176 g	8	NC -