

Brûleur à cartouche

- Valve à aiguille
- Régulation d'air
- 4 modèles de brûleurs conçus pour être utilisés uniquement avec des cartouches de gaz à embout spécial qui ne s'adapte que sur ces brûleurs

Référence	Désignation	Température (°C)	€ HT
424000	Brûleur de Teclu	1450	NC -
424001	Bec Bunsen	1420	NC -
424002	Microbrûleur	1300	NC -
424003	Brûleur haute performance	1550	NC -

Cartouche de gaz

220 g, 400 ml, spécialement conçues pour les brûleurs ci-dessus.

Référence	Désignation	€ HT
424004	Cartouche de gaz	NC -



Brûleurs butane à réservoir rechargeable

- Allumage piezoélectrique
- Température maximale 1300 °C
- Flamme réglable
- Réservoir à butane rechargeable
- Disponible en format torche et brûleur de pailleuse à flamme soit verticale soit oblique

Modèle	Brûleur torche Dragon 100	Brûleur de pailleuse flamme verticale Dragon 200	Brûleur de pailleuse flamme oblique Dragon 220
Capacité du réservoir (g)	40	35	35
Autonomie (min)	60	60	60
Dimensions L x p x h (mm)	137 x 79 x 161	115 x 79 x 92	115 x 78 x 94
Référence	886044	886045	886046
€ HT	NC -	NC -	NC -



Tuyaux à gaz avec colliers ou sertis

Réf.	Modèle	ø int. x ø ext. (mm)	Longueur (m)	€ HT
071118	Normagaz pour butane*	6 x 12	1,5	NC -
147600	Normagaz pour gaz naturel**	12 x 18	2	NC -
071121	Sertigaz pour gaz naturel	15 x 22	1,25	NC -

* avec colliers, sous blister ** sans collier

Tuyaux à gaz

Référence	ø int. x ø ext. (mm)	ø ext. embout (mm)	Longueur	€ HT
091853	10 x 14	20	500 mm	NC -
091854	10 x 14	20	600 mm	NC -
091855	10 x 14	20	750 mm	NC -
091856	10 x 14	20	1000 mm	NC -

Brûleur électrique 800 - 1000 °C

Idéal pour travail sous hotte.

- Boîtier métallique anticorrosion
- L'élément chauffant de forme conique concentre le rayonnement vers le haut du brûleur
- Changement facile du corps de chauffe
- Hauteur : 180 mm
- Economique : 400 W
- Alimentation 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation	€ HT
078522	Brûleur électrique 800 - 1000 °C	NC -



Brûleur électrique BECELEC 2

- Alternative au bec bunsen
- Flux de chaleur élevée généré par l'association d'une résistance et d'un bol réflecteur
- Atteint 720 °C en moins de 4 minutes
- Dimensions (L x l x h) : 31 x 20 x 11 cm
- Puissance : 500 W
- Poids : 1,7 kg
- Diamètre de la zone de chauffage : 130 mm
- Ne convient pas au rodage des pipettes en verre

- Livré complet avec:
- Tige
 - Support verrerie
 - Coupelle inox
 - Supports pour boîte de Petri



Référence	Désignation	€ HT
446772	Brûleur électrique BECELEC 2	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	€ HT
446778	Flacon 1000 ml Gel Flam pour brûleur BECELEC 2	NC -