

Brûleurs électriques Dragon 300 et 320

- Pour stériliser aiguilles, anses d'ensemencement et le col des tubes de culture
- Température réglable (maximum 850 °C)
- Angle de la chambre de combustion ajustable de 45 à 75 °
- Support pour guider l'introduction du matériel à stériliser
- 2 versions: Ø d'ouverture 16 mm (886047) ou 37 mm (886048)

Modèle	Brûleur électrique Dragon 300	Brûleur électrique Dragon 320
Gamme de température (°C)	RT+20 à 850	
Puissance (W)	180	
Diamètre de la chambre (mm)	16	37
Dimensions (L x p x h) (cm)	9 x 17 x 21	9 x 19 x 21,5
Poids (g)	1128	1098
Référence	886047	886048
€ HT	NC -	NC -



886047

886048

Brûleur électronique Fireboy Plus

- Brûleur électronique à détecteur sensoriel sécurisé
- Mobile, compact et résistant
- Technologie de capteur d'allumage de flamme à double passage pour votre sécurité
- Entièrement sécurisé contre les fuites de gaz
- Nouvelle coque et nouveau design résistant aux UV et solvants
- Fonctionnement en trois modes : continu, avec capteur ou à pédale
- Ecran de contrôle simple et intuitif

Réf.	Désignation	€ HT
060420	Fireboy Plus : brûleur électronique de sécurité avec détecteur sensoriel, contrôleur de flamme et protection contre l'échauffement, sans interrupteur à pédale, conforme à la réglementation CE	NC -
060422	FIREBOY eco : brûleur électronique de sécurité avec pédale de commande	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
060423	Accumulateur de 3,6 V / 2000mAh, rechargeable*	NC -
060316	Pédale de commande	NC -
060311	Cartouche gaz butane 52 g CV360 (les 6)	NC -
060433	Tête de brûleur cheminée	NC -

* compatible uniquement avec Fireboy Plus



060422

060420

Brûleur de sécurité Phoenix II

- Pour la stérilisation par flamme, d'instruments ou de col de flacons
- Mains libres
- En acier inox
- Affichage digital du temps d'allumage
- Gain de gaz jusqu'à 80 %
- Résistant aux UV
- Stérilisable à la flamme
- Porte-instruments intégré
- Fonctionnement par capteur, à la main ou par pédale
- Affichage multi langues
- A piles

Temps de fonctionnement	1 sec - 120 min
Voltage	100 - 240 V AC, +/- 5 %, 50-60 Hz
Adaptateur	6 V DC, 3 VA max.
Clip connexion gaz	Diamètre int. 10 mm
Pression de travail gaz naturel	20 mbar
Pression de travail propane/butane	50 mbar
Contenu des cartouches	CV360 : 52 g de butane C 206 : 190 g de butane
Consomat° en gaz naturel	0,06 cbm/h
Consomat° en propane/butane	77,2 g/h
Dimensions (L x H x P)	125 x 85 x 160 mm
Poids approx.	1 kg

Référence	Désignation	€ HT
110578	Brûleur de sécurité Phoenix II avec pédale	NC -



Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
110580	Adaptateur Phoenix II pour cartouche CV 360	NC -
110581	Adaptateur Phoenix II pour cartouche C 206	NC -
060311	Cartouche gaz butane 52 g CV360 (les 6)	NC -
110589	Cartouches C 206 (les 6)	NC -
071108	Cartouche C 206 à l'unité	NC -

Nombreux accessoires disponibles sur demande.