

## Pompe pour tubes de détection de gaz Accuro

- Utilisable d'une seule main
- Chaque pression aspire une dose calibrée de 100 ml d'échantillon
- Indicateur de fin de course
- Compteur automatique d'impulsions
- Adaptée aux tubes colorimétriques Dräger

Réf.	Désignation	€ HT
672500	Kit complet pompe Accuro : - pompe ; - coupe-tube ; - sacoche de transport nylon ; - sachet de pièces de rechange.	NC -
672501	Pompe seule + coupe-tube	NC -

### Accessoires

Réf.	Désignation	€ HT
672502	Malette de transport rigide vide	NC -
672503	Livre de poche "Tubes réactifs & CMS"	NC -
672505	Tuyau rallonge 1 m avec adaptateur de tests simultanés	NC -
672506	Tuyau rallonge 3 m	NC -
672510	Dispositif de réchauffe des tubes réactifs *	NC -

\* Pour l'utilisation des tubes Dräger sous la limite de température prescrite.



Retrouvez la liste complète des tubes dosimétriques sur notre site internet : [www.dulis.be](http://www.dulis.be)

672501



Tubes dosimétriques

672502



## Scelleuse portable

- Pour le scellement hermétique de plastiques, PE, PP et cellophane, papier recouvert d'aluminium et papier Kraft jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur
- En forme de pince et très facile à utiliser
- Scellement par pression
- Interrupteur de sélection de la température à 120 °C ou 180 °C
- Longueur maximum de scellement : 150 mm
- Consommation : 50 W
- Poids : 0,6 kg

Référence	Désignation	€ HT
068641	Scelleuse portable 150-C	NC -



## Scelleuse 305-C

- Pour le scellement de plastique et autres matières thermoplastiques jusqu'à 0,4 mm d'épaisseur
- Très facile d'utilisation : presser puis sceller
- Coupe manuelle
- Livré avec 2 résistances, 2 toiles couvre-résistances en Teflon et une lame
- Longueur maximum de scellement : 300 mm
- Température de scellage : 140 °C
- Largeur de scellement : 5 mm
- Scellement instantané entre 0,2 et 1,3 secondes
- H x L x P : 190 x 480 x 82 mm
- Consommation : 1 100 W
- Poids : 5,2 kg

Référence	Désignation	€ HT
068642	Scelleuse 305-C	NC -

